

Instrukcja montażu i eksploatacji
Stół do jadalni MM-001.20/kpl=4szt/DR+FP/Dąb Natura+RAL 9003/

1. Stół składa się z dwóch sztuk nóg NG-023.82/kpl=2szt/FP/RAL-9003-półmat/; jednego blatu MM-001.20.00.02 i wkrętów AK-011.02.00.00.
2. Nogi montowane są za pomocą szesnastu wkrętów kulistych fi 4,5 x 25 wkręcanych do blatu o grub. 27 mm w napunktowane miejsca w blacie.
3. Napunktowane miejsca w blacie pozwalają na montaż nóg w dwóch rozstawach, 1256 mm i 1040 mm.
4. Należy stosować wkręty zalecane przez producenta mebla.
5. Wkręty należy dokręcać do momentu uzyskania wstępnego oporu, zbyt mocne dokręcanie wkręta może spowodować przekręcenie się gwintu w płycie.
6. Niedopuszczalne jest użytkowanie mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Maksymalne obciążenie stolika to 20 kg.
8. Niedotrzymanie powyższych warunków montażu i eksploatacji spowoduje utratę gwarancji.
9. Bardziej szczegółowe informacje o sposobie montażu mebla można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta firmy TAGMET.