

Instrukcja montażu i eksploatacji
Stół do jadalni MM-001.21/kpl=5szt/ML+FP/RAL-9003+9005/

1. Stół do jadalni składa się z dwóch nóg MM-001.21.02.00, dwóch łączników MM-001.21.00.04, blatu MM-001.21.00.03, akcesoriów MM-001.21.05.00, ramy MM-001.21.01.00.
2. W pierwszej kolejności składana jest noga z ramą za pomocą śrub m 6 x 16.
3. Skręconą nogę z ramą należy ułożyć na boku nogi i przykręcić łącznik za pomocą śruby m 6 x 16, tę samą czynność należy powtórzyć dla drugiego łącznika.
4. Po ułożeniu nogi z ramą i łącznikami na boku należy jednocześnie wsunąć drugą nogę w kątownik ramy i w łączniki, śruby m 6 x 16 przed uzyskaniem wstępnego oporu powinny być wkręcone w każdy otwór montażowy i kolejno wkręcane aż do uzyskania wstępnego oporu.
5. Złożony stelaż przykręcany jest do blatu ułożonego na czystej płaskiej powierzchni w napunktowane miejsca w blacie za pomocą ośmiu wkrętów fi 4,5 x 25.
6. Należy stosować wkręty zalecane przez producenta mebla.
7. Wkręty i śruby należy dokręcać do momentu uzyskania wstępnego oporu.
8. Stół należy montować w dwie osoby.
9. Niedopuszczalne jest użytkowanie mebla niezgodnie z jego przeznaczeniem.
10. Maksymalne obciążenie stołu to 40 kg.
11. Niedotrzymanie powyższych warunków montażu i eksploatacji spowoduje utratę gwarancji.
12. Bardziej szczegółowe informacje o sposobie montażu mebla można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta firmy TAGMET.